

■ UV硬化型インキ特徴紹介

品番	タイプ	光沢	希釈溶剤	特長	用途
PJU-A	UV硬化	グロス	無溶剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>表面硬度が高く、耐擦性、耐摩耗性、耐溶剤性に優れています。</li> <li>インキ皮膜が厚く、肉盛り感のある印刷が出来ます。</li> <li>溶剤による粘度調整が不要で、安定した印刷条件が維持できます。</li> <li>従って、連続印刷を行う場合に有利です。</li> <li>印刷不良の場合、拭き取り処理が簡単です。</li> <li>硬化時間が短く、低温で処理できます。</li> </ul>	ABS、硬質ビニール、ポリカーボネート、アクリル
PJU-C	UV硬化	グロス	無溶剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>表面硬化性が良いため、耐摩耗性、耐溶剤性に優れています。</li> <li>また、硬い材質への印刷に適しています。</li> <li>インキ皮膜が厚く、肉盛り感のある印刷ができます。</li> <li>溶剤による粘度調整が不要で、安定した印刷条件が維持できます。</li> <li>従って、連続印刷を行う場合に有利です。</li> <li>印刷不良の場合、拭き取り処理が簡単です。</li> <li>硬化時間が短く、低温で処理できます。</li> </ul>	PS、HI-PS、AS、ABS
PJU-M	UV硬化	グロス	無溶剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>表面硬化性が良いため、耐摩耗性、耐溶剤性に優れています。</li> <li>また、硬い材質への印刷に適しています。</li> <li>インキ皮膜が厚く、肉盛り感のある印刷ができます。</li> <li>溶剤による粘度調整が不要で、安定した印刷条件が維持できます。</li> <li>従って、連続印刷を行う場合に有利です。</li> <li>印刷不良の場合、拭き取り処理が簡単です。</li> <li>硬化時間が短く、低温で処理できます。</li> </ul>	金属素地、金属塗装面

■ UV硬化型インキ標準色紹介

色番号・色	品番		
	P J U - A	P J U - C	P J U - M
00 メジウム	標準色	標準色	標準色
01 白	標準色	標準色	標準色
05 金赤	---	---	標準色
06 金赤	標準色	標準色	---
07 白	標準色	標準色	標準色
08 赤	標準色	標準色	標準色
13 青黄	標準色	標準色	標準色
14 赤黄	標準色	標準色	標準色
16 ピンク	標準色	標準色	標準色
18 紅	標準色	標準色	標準色
25 紫	標準色	標準色	標準色
28 オレンジ	標準色	標準色	標準色
45 濃藍	標準色	標準色	標準色
46 藍	標準色	標準色	標準色
75 グリーン	標準色	標準色	標準色
85 群青	標準色	標準色	標準色
90 黒	標準色	標準色	標準色